



Algemene montagehandleiding autostoelhoezen:


- Neem de tijd voor het correct monteren van de stoelhoezen.
- Afhankelijk van het model stoel kan het voorkomen dat u zelf nog openingen moet maken in de hoezen op de juiste plaatsen, voor bijvoorbeeld een armsteun of verstelknop.
- Zorg ervoor dat alle zijnaden van de hoezen parallel lopen met de naad van de stoel in verband met de juiste werking van een eventuele airbag in de stoel.




Verwijder de hoofdsteun



Trek de hoes voor de rugleuning over de rugleuning heen



Steek de flap tussen de zitting en rugleuning door. Trek deze voorzichtig aan tot dat de hoes zich mooi vormt om de rugleuning van de stoel



Bevestig de flap vervolgens aan de hoes. Deze flap kunt u aan de rugleuninghoes bevestigen aan de binnenzijde middels de klittenbandstrook

Vervolg algemene montagehandleiding autostoelhoezen:

- Neem de tijd voor het correct monteren van de stoelhoezen.
- Afhankelijk van het model stoel kan het voorkomen dat u zelf nog openingen moet maken in de hoezen op de juiste plaatsen, voor bijvoorbeeld een armsteun of verstelknop.
- Zorg ervoor dat alle zijnaden van de hoezen parallel lopen met de naad van de stoel in verband met de juiste werking van een eventuele airbag in de stoel.




Monteer de zitting-hoes. Ook hierbij dient de stof tussen de zitting en rugleuning doorgestoken te worden. Aan de achterkant komen dan de elastiek bandjes uit. Trek hier niet te hard aan, deze zijn enkel om de hoes op zijn plaats te houden



Bevestig de elastieken. Deze kunt u bevestigen onderaan het frame van de stoel, of u kunt deze met elkaar bevestigen. Dus het elastiek van de linkerkant bevestigen met die van de rechterkant. En het elastiek van de voorzijde bevestigen met die van de achterzijde.

Let op! Heeft uw stoel kunststof werkkappen aan de zijkant van de zitting, dan dient de stoelhoez hier tussendoor gestoken te worden voor de montage. Dus niet er overheen. Het handigste is vaak de kunststof kappen demonteren en na montage weer terug te plaatsen.



Bij sommige hoezen zit er een opening voor de hoofdsteun voorberekt, bij andere zit er een klittenband strook die u kunt gebruiken. Ook zijn er varianten waar er een gaatje gemaakt moet worden met een schaar of mesje voor de hoofdsteun. Hiervoor is dan wel een speciale naad gemaakt zodat dit niet gaat rafelen.



Monteer als laatste de hoofdsteunhoes en plaats de hoofdsteun terug op de rugleuning.

Let op! De hoes kan strak aangetrokken moeten worden. Zet gerust wat kracht om dit voor elkaar te krijgen. Dit kan per model verschillen.