



AccessStep - praktisch, veilig en esthetisch.

AccessStep is ontworpen met de dagelijkse gezondheid en veiligheid van gebruikers in gedachten. Uitgevoerd met een reflecterende band voor verhoogde zichtbaarheid en een breed antislipprofiel. Het vergemakkelijkt niet alleen het in- en uitstappen maar biedt tevens een veilig en stabiel platform om het dak van uw bestelwagen te bereiken. Hierdoor hoeft u niet meer op een voertuigband te klimmen en vervolgens te rijden, tijdens het laden op of het lossen van het dak. Beide zijn veel voorkomende oorzaken van ongevallen. De AccessStep is beschikbaar in een dubbele en driedubbele uitvoering en er is keuze uit zwart en geel.



20 mins

montagetijd

PRODUCT DETAILS

Afmetingen

- Breedte tweedelige AccessStep
- Breedte driedubbele AccessStep
- Diepte
- Afstand bovenzijde tot grond (onbeladen)

(B1)
(B1)
(D1)

Maatvoering

1435 mm
1613 mm
188 mm
min 330 mm - max 490 mm

MONTAGEBEUGELS



De AccessStep wordt geleverd in twee dozen; één met de opstap en één met de montagekit. Met de montagekit leveren we alle benodigde bevestigingsmaterialen, een gedetailleerde installatie instructie en een set montagebeugels, uniek ontworpen voor het specifieke voertuig. De montagebeugels worden gemonteerd op de originele bevestigingspunten aan de onderzijde van het chassis. De montagebeugels zorgen ervoor dat de opstap op een optimale hoogte, voor gemakkelijke toegang geplaatst wordt.

GEWICHT TWEEDELIGE OPSTAP

Gewicht zonder montage kit

- min 9,2 kg
- max 9,3 kg

Gewicht inclusief montage kit

11,9 kg
23,4 kg

GEWICHT DRIEDUBBELIG OPSTAP

Gewicht zonder montage kit

- min 10,7 kg
- max 10,8 kg

Gewicht inclusief montage kit

13,4 kg
24,9 kg



Maximaal draagvermogen



AccessStep verkrijgbaar in zwart en geel als tweedubbele of driedubbele opstap

OPTIES

AccessStep is beschikbaar in 3 uitvoeringen:

1. Zonder achteruitrijsensoren - indien uw voertuig reeds parkeersensoren heeft, moeten deze worden uitgeschakeld.
2. Met universele achteruitrijsensoren-set - reeds geïntegreerd in de opstap en moet worden aangesloten aan het voertuig.
3. Met Connect + - integratie van originele achteruitrijsensoren in de opstap.



connect+

Naadloze integratie van de bestaande OEM parkeersensoren van een voertuig in een Rhino-Opstap via een eenvoudige plug & play oplossing. Tijdrovende en dure herbekabeling is niet noodzakelijk.



Verwijder originele sensoren



Plaats in de opstap



Opnieuw aansluiten sensoren middels Plug & Play



Opnieuw aansluiten aan het voertuig

Let op: Connect + is momenteel alleen beschikbaar voor een beperkt aantal voertuigen.

MATERIAAL	WAAR GEBRUIKT	VOORDELEN
Copolymeer		
- Sabic PHC27	- Treden	- Ultrahoge slagvastheid - Hoge variantie in temperatuur - UV bestendig
Materiaal stickers		
- Orafol Oralite 5600E rood 030	- Reflectiestrip	- Verhoogde zichtbaarheid
Staal		
- Staal S275 - Staal S275, zwarte afwerking	- Gelast frame - Montagebeugel rechts, links, montage kit	- Hoge sterkte - Hoge corrosie weerbaarheid
Bevestigingen		
- Multigrip popnagels (hoofdverbindingmethode) - Bouten & (zelfborgende) moeren maat M8, combinatie van roestvrij en gegalvaniseerd staal		
Benodigd gereedschap voor montage 🔧		
- 13 mm steeksleutel, 18 mm steeksleutel, 19 mm steeksleutel. - Inbussleutel (inbegrepen)		

